

RULLI COMPATTATORI E FRANGIZOLLE

**Rulli lisci compattatori
TI e rulli frangizolle in
ghisa, tipo Cambridge,
modelli KI, KP, KTS
e KIOS.**

I rulli compattatori della linea TI, utilizzati per il compattamento del terreno dopo la semina, sono equipaggiati con tubi di diametro 610 mm con uno spessore di 12 mm e sono disponibili in larghezze da 4,5 m a 6,30 m.

I rulli frangizolle hanno la principale funzione di frantumare le zolle prodotte dall'aratura. Sono particolarmente indicati sui terreni argillosi ed asciutti favorendo la preparazione di un idoneo letto semina adatto al lavoro delle seminatrici. Possono essere impiegati anche per una compattazione costante del terreno intorno alle colture in crescita favorendo uno sviluppo uniforme. La serie KIOS consente al rullo di seguire perfettamente le ondulazioni del terreno, le sezioni sono collegate al telaio in modo centrale e bilanciato, completamente indipendenti tra loro.



TI

Omologati per la circolazione stradale

RULLI LISCI TRAINATI TELAIO IN 3 SEZIONI

Ripieghevole idraulico



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- larghezza di lavoro da 4,50 m a 6,30 m - Ingombro in fase di trasporto 2,50 m. Omologato di serie per la circolazione stradale al traino,
- telaio con ribaltamento idraulico in tre sezioni,
- azionamento con n. 1 cilindro idraulico a doppio effetto con valvola di blocco,
- tubo diametro 610 mm, spessore 12 mm a tenuta stagna, saldatura longitudinale interna, con fori per eventuale riempimento con liquido,
- supporti con cuscinetti ed ingrassatore, albero diametro 50 mm
- raschiaterro mobile con molle di contrasto (sistema ma/ag),
- ruote tipo 11.5/80-15.3 con mozzo a 6 fori,
- barra luci posteriore.

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	CV	KG (VUOTO)	KG (OMOLOGAZIONE)
TI 45	4,50	2,50	60	1810	2900
TI 53	5,30	2,50	70	1990	3000
TI 63	6,30	2,50	80	2100	3000

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACSMAC01	Kit supporto maggiorato in acciaio con cuscinetto, per rullo trainato telaio in 3 sezioni (maggiorazione)

T

RULLI LISCI TRAINATI TELAIO FISSO



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- larghezza di lavoro da 2,70 m a 4,40 m
- tubo diametro 610 mm, spessore 12 mm a tenuta stagna, saldatura longitudinale interna, con fori per eventuale riempimento con liquido,
- supporti con cuscinetti ed ingrassatore, albero diametro 50 mm
- raschiaterro mobile con molle di contrasto (sistema ma/ag),
- equipaggiabile con carrello idraulico per il trasporto stradale al traino, in posizione longitudinale (non omologato).

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	CV	KG (VUOTO)	KG (PIENO)
T 27	2,70	2,75	50	850	2050
T 32	3,20	3,25	50	950	2140
T 40	4,00	4,05	60	1150	2350
T 44	4,40	4,45	60	1240	2450

ACCESSORI

COD.**DESCRIZIONE****ACT**

Carrello idraulico trasporto stradale (non omologato)

KI

Omologati per la circolazione stradale

RULLI IN GHISA TIPO CAMBRIDGE TRAINATI TELAIO IN 3 SEZIONI

Ripieghevole idraulico



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- larghezza di lavoro da 4,50 m a 5,30 m - Ingombro in fase di trasporto 2,50 m.
- Omologato di serie per la circolazione stradale al traino,
- telaio con ribaltamento idraulico in tre sezioni,
- azionamento con n. 1 cilindro idraulico a doppio effetto con valvola di blocco,
- dischi in ghisa diametro 480 mm oppure 530 mm,
- supporti con cuscinetti ed ingrassatore, albero diametro 50 mm,
- ruote tipo 10.0/75-15.3 con mozzo a 5 fori,
- barra luci posteriore.

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	CV	KG	Ø DISCO GHISA
KI45 01	4,50	2,50	60	1810	480
KI45 02	4,50	2,50	60	-	530
KI53 01	5,30	2,50	70	2120	480
KI53 02	5,30	2,50	70	-	530

ACCESSORI

COD.

DESCRIZIONE

ACSMAC01

Kit supporto maggiorato in acciaio con cuscinetto, per rullo trainato telaio in 3 sezioni (maggiorazione)

KTS - KP**RULLI IN GHISA TIPO CAMBRIDGE
PORTATI / TRAINATI****Rullo portato e trainato - Sezione unica - Completo di timone**

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	CV	KG	Ø DISCO GHISA
KTS20 01	2,00	2,05	50	670	480
KTS20 02	2,00	2,05	50	860	530
KTS25 01	2,50	2,55	60	740	480
KTS25 02	2,50	2,55	60	930	530
KTS30 01	3,00	3,05	70	880	480
KTS30 02	3,00	3,05	70	1080	530
KTS32 01	3,20	3,25	70	920	480
KTS32 02	3,20	3,25	70	1130	530
KTS40 01	4,00	4,05	80	1120	480
KTS40 02	4,00	4,05	80	1330	530

**Rullo portato e trainato, 3 sezioni ripieghevole manualmente o idraulicamente (a richiesta)**

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	CV	KG	Ø DISCO GHISA
KP 31 01	3,10	2,65	70	1150	480
KP 37 01	3,70	2,65	90	1230	480

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACKTS 01	Attacco rapido per rulli KTS
ACKTS 02	Carrello idraulico per trasporto stradale per KTS
ACKTS 03	Attacco frontale per KTS
ACKP	Impianto idraulico ripiegamento sezioni per KP

KIOS**Ripieghevole
idraulico**

Omologati per la circolazione stradale

**RULLI IN GHISA TIPO CAMBRIDGE
TRAINATI OSCILLANTI
TELAIO IN 3 SEZIONI****EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**

- larghezza di lavoro da 4,50 m a 8,20 m. Ingombro in fase di trasporto 2,55 m. Omologato di serie per la circolazione stradale al traino.
- sezioni laterali, indipendenti ed oscillanti e timone flottante, per garantire una completa indipendenza delle stesche, permettendo in questo modo una qualità di lavoro eccellente anche in presenza di terreni non piani,
- telaio con ribaltamento idraulico in tre sezioni direttamente dal trattore, azionamento con n. 1 cilindro idraulico a doppio effetto con valvola di blocco per l'apertura delle sezioni laterali e n. 1 cilindro idraulico sul timone per il posizionamento dell'attrezzo nella configurazione di lavoro,
- dischi in ghisa diametro 530 mm, montati su albero da 70 mm, supporti con cuscinetti ed ingrassatore,
- piede di appoggio con regolazione a manovella per stazionamento,
- ruote tipo 10.0/75-15.3 con mozzo a 6 fori,
- barra luci posteriore.

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	CV	KG	Ø DISCO GHISA
KIOS45 02	4,50	2,55	60	2400	530
KIOS53 02	5,30	2,55	70	2650	530
KIOS63 02	6,30	2,55	80	2950	530
KIOS76 02*	7,60	2,55	90	3570	530
KIOS82 02*	8,20	3,00	100	4225	530

* Non omologati per la circolazione stradale. Ruote tipo 11.5/80-15.3 con mozzo a 6 fori.

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
ACTIMC 1	Timone di traino regolabile per trattori cingolati in ferro (maggiorazione per differenza rispetto a timone standard)
ACTIMC 2	Timone di traino regolabile per trattori cingolati in ferro (fornitura post vendita KIOS)

KIOS ACCESSORI



ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE
LAKIOS 45	Lama livellatrice anteriore, regolazione manuale
LAKIOS 53	Lama livellatrice anteriore, regolazione manuale
LAKIOS 63	Lama livellatrice anteriore, regolazione manuale
LAKIOS 76	Lama livellatrice anteriore, regolazione manuale
LAKIOS 82	Lama livellatrice anteriore, regolazione manuale
STKIOS 45	Strigliatore anteriore, a regolazione manuale
STKIOS 53	Strigliatore anteriore, a regolazione manuale
STKIOS 63	Strigliatore anteriore, a regolazione manuale
STKIOS 76	Strigliatore anteriore, a regolazione manuale
STKIOS 83	Strigliatore anteriore, a regolazione manuale
LAKIOSIDR	Maggiorazione per movimentazione idraulica lama livellatrice
STKIOSIDR	Maggiorazione per movimentazione idraulica strigliatore anteriore
ACSMAC01	Kit supporto maggiorato in acciaio con cuscinetto, per rullo trainato telaio in 3 sezioni (maggiorazione)

KI XXL

RULLI IN GHISA TIPO CAMBRIDGE TRAINATI TELAIO IN 3 SEZIONI

Ripieghevole idraulico



Il rullo in ghisa cambridge o frangizolle ha la funzione principale di frantumare e ricompattare le zolle prodotte dall'aratura e dalle minime lavorazioni. Molto indicato sui terreni argillosi e asciutti favorendo la preparazione di un idoneo letto di semina facilitando il lavoro alla seminatrice. La particolare disposizione dei dischi rende più efficace l'operazione di frantumazione delle zolle e facilita la pulizia del rullo dal terreno che vi aderisce.

La struttura del rullo è divisa in tre sezioni completamente indipendenti che permettono al rullo di essere efficace anche in terreni collinari e con avvallamenti.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Caratteristiche standard del rullo:

- Rullo trainato in tre sezioni indipendenti
- Apertura e chiusura del rullo completamente idraulica
- Timone oscillante
- Dischi in ghisa ondulati diam. 620 mm
- Dischi montati su albero in acciaio diam. 70 mm con supporti con cuscinetti e ingrassatore
- Ruote maggiorate 400/50-15.5

MOD.	L. LAVORO	L. TRASPORTO	CV	KG
KI 45 XXL	4,50	2,55	100/130	4100
KI 53 XXL	5,30	2,55	110/140	4350
KI 63 XXL	6,30	2,55	130/150	4750



NOTE

Copyright © 2018 ma-ag