

SEMINATRICE PNEUMATICA PER CEREALI

946 T

La seminatrice pneumatica trinata "946 T" nasce per soddisfare le esigenze dei clienti che richiedono elevata flessibilità e comodità sia in lavoro che in trasporto.

Il distributore seme/semi minuti permette la distribuzione di svariate tipologie di sementi, garantendo un risultato uniforme su ogni tipo di terreno.

**Seminatrice con
assolcatori a falcioni**



ma/ag
DIVISIONE SEMINATRICI

946 T

SEMINATRICE PNEUMATICA PER CEREALI

Versione trainata



**Tramoggia seme
con elevata capacità
(1200 litri)**

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Seminatrice trainata
- Telaio ripieghevole idraulico
- Tiro con regolazione idraulica dell'inclinazione del timone
- Distributore del seme/semi minuti per permettere la distribuzione di svariate tipologie di seme
- Turbina di grande potenza che consente di seminare anche in forte pendenza garantendo un'ottima uniformità di semina
- Tramoggia conica con grande capacità (1200 litri) ed elevata autonomia
- Assolcatori a falconi realizzati con acciaio ad elevata resistenza
- Impianto idraulico per l'azionamento del ventilatore
- Radiatore olio
- Ruote maggiorate 31x15.5-15 per migliorare mobilità attrezzo

MOD.	L. LAVORO m	L. TRASPORTO m	N. FILE	INTERASSE cm	CV	KG
946T 400 29	4,00	2,50	29	14,3	90	1620
946T 400 32	4,00	2,50	32	12,5	90	1655
946T 450 29	4,50	2,50	29	15,5	100	1675
946T 450 32	4,50	2,50	32	14,3	100	1710
946T 450 36	4,50	2,50	36	12,5	100	1780
946T 500 32	5,00	2,50	32	16,1	110	1750
946T 500 36	5,00	2,50	36	13,8	110	1830
946T 500 40	5,00	2,50	40	12,8	110	1895
946T 600 32	6,00	2,50	32	19,3	120	1850
946T 600 36	6,00	2,50	36	16,6	120	1930
946T 600 40	6,00	2,50	40	15,3	120	1985

946 T

PUNTI DI FORZA



Ruote maggiorate 31x15.5-15 per migliorare mobilità attrezzo e diminuire la pressione sul terreno

Coppia di molle rompitraccia posteriori alle ruote



Assolcatori a falcioli, realizzati con acciaio ad elevata resistenza, a richiesta disponibili con assolcatori a disco o doppio disco



Erpice strigliatore posteriore regolabile: dotato di molle a coda di rondine

La macchina di serie è dotata di escludere elettrico automatico della trasmissione, da utilizzare quando la macchina in campo non semina.

946 T

ACCESSORI A RICHIESTA

Distributore con possibilità di chiusura parziale file

Impianto idraulico con azionamento indipendente dalla trattrice

Tracciafile idraulico

Contaettari elettronico universale

Assolcatore a disco piano

Assolcatore a disco concavo

Sistema Blockage Monitor

Sistema di monitoraggio in tempo reale del passaggio dei semi, composto da:

Virtual terminal

display grafico a colori da 3.5", con funzioni diagnostiche avanzate.

Ecu Gateway: centraline ECU per l'acquisizione delle reti di Blockage Sensors CAN-BUS (rilevazione delle anomalie e/o le riduzioni parziali di flusso)

Blockage Sensors: sensori e fotocellule CAN-BUS.

Maggior velocità di semina, grazie ai sistemi di monitoraggio più efficienti e intuitivi.

Risparmio del seme, facile rilevazione delle anomalie di semina e delle riduzioni parziali del flusso.

Riduzione dei tempi di manutenzione, con le nuove fotocellule Blockage si riducono i tempi di pulizia aumentando la resa giornaliera.





ma/ag
DIVISIONE SEMINATRICI



Tel. +39 0374 362680 - Fax +39 0374 362280
Via Bergamo, 7/b - 26011 Casalbuttano (Cremona) - ITALIA

www.ma-ag.com - info@ma-ag.com