



Combinato Minima Lavorazione
Serie
CML - CML I



ma/ag
MACCHINE AGRICOLE S.r.l.



Combinato Minima Lavorazione SERIE CML - CML I

All'interno della panoramica di macchine operatrici disponibili per la semplificazione della lavorazione del terreno, le attrezzature combinate rivestono un ruolo molto interessante. La combinazione di diversi utensili di lavorazione, permette non solo di integrare diversi effetti di disturbo a carico del profilo del terreno lavorato, ma offre al contempo una maggior versatilità della macchina, il cui utilizzo può essere adattato alle diverse condizioni aziendali. In questo nuovo scenario di gestione del cantiere agricolo, il **COMBINATO MINIMA LAVORAZIONE serie CML - CML I** si inserisce con forza.

CML I 60/2 RD

Disponibile in vari assetti di lavoro per soddisfare le molteplici esigenze di un'utenza estremamente variegata, il **COMBINATO MINIMA LAVORAZIONE** si propone come una reale alternativa all'aratura. La sua caratteristica principale consiste nell'abbinamento del rimescolamento superficiale del residuo colturale, con un'azione di disturbo più accentuata ottenuta mediante le ancore anteriori dotate di speciale vomere.

CML I 40/3 RF



Combinato Minima Lavorazione SERIE CML - CML I

Estirpatore combinato, concepito per la minima lavorazione su sodo. Ideale per la miscelazione dei residui delle colture di riso, frumento, bietole e mais. Portato al sollevatore, disponibile nelle versioni telaio fisso o ripieghevole idraulico in 2 sezioni per ridurre l'ingombro a m 2,50 per il trasporto stradale.

Equipaggiamento base

- A** Attacco ai 3 punti del trattore
- B** Ancore rigide disposte su 2 (CML xx/2) oppure 3 (CML xx/3) file di lavoro. Dispositivo di sicurezza mediante bullone di tranciamento. Vomere intercambiabile, con alette esplosori
- C** Kit posteriore a parallelogramma, regolabile, con coppie di dischi bombati sminuzzatori e rovesciatori

D Posteriormente l'attrezzo può essere dotato di:

- 1** **RS** rullo singolo a gabbia a piatti o a tubi, regolazione meccanica
- 2** **RD** rullo doppio a gabbia a piatti, ammortizzato, regolazione meccanica
- 3** **RP** rullo paker, regolazione meccanica
- 4** **RF** doppio rullo ondulato, frantumatore (raviolatore), regolazione meccanica



rullo singolo a gabbia,
regolazione meccanica

1

rullo paker,
regolazione meccanica

3

doppio rullo ondulato, frantumatore,
regolazione meccanica

4

agricoltura
BLU



CML 30/3 RF

Combinato Minima Lavorazione SERIE CML - CML I 2

Versione telaio fisso o ripieghevole idraulico, dotato di ancore fisse disposte su **2 file** di lavoro

MODELLO MACCHINA	TELAIO	L. LAVORO (m)	ANCORE (N°)	COPIE DISCHI (N°)	POTENZA (HP)
CML 25/2	FISSO	2,50	5	3	80/110
CML 30/2	FISSO	3,00	7	3	100/150
CML 40/2	FISSO	4,00	9	4	150/200

MODELLO MACCHINA	TELAIO	L. LAVORO (m)	L. TRASP. (m)	ANCORE (N°)	COPIE DISCHI (N°)	POTENZA (HP)
CML I 40/2	RIPIEG. IDR.	4,00	2,50	9	4	180/220
CML I 50/2	RIPIEG. IDR.	5,00	2,50	11	5	220/280
CML I 60/2	RIPIEG. IDR.	6,00	2,50	13	6	280/330

Combinato Minima Lavorazione SERIE CML - CML I 3

Versione telaio fisso o ripieghevole idraulico, dotato di ancore fisse disposte su **3 file** di lavoro

MODELLO MACCHINA	TELAIO	L. LAVORO (m)	ANCORE (N°)	COPIE DISCHI (N°)	POTENZA (HP)
CML 30/3	FISSO	3,00	10	3	140/180
CML 40/3	FISSO	4,00	13	4	190/240

MODELLO MACCHINA	TELAIO	L. LAVORO (m)	L. TRASP. (m)	ANCORE (N°)	COPIE DISCHI (N°)	POTENZA (HP)
CML I 40/3	RIPIEG. IDR.	4,00	2,50	13	4	200/260
CML I 50/3	RIPIEG. IDR.	5,00	2,50	16	5	240/280
CML I 60/3	RIPIEG. IDR.	6,00	2,50	22	6	280/330



MADE IN ITALY-CEE



ma/ag
MACCHINE AGRICOLE S.r.l.

26011 CASALBUTTANO (Cremona) - ITALIA
 www.ma-ag.com - E-mail: info@ma-ag.com
 Sede legale e produttiva: Via Giovanni Paolo II, 12
 Tel. +39 0374 363119 - Fax +39 0374 360406
 Sede amministrativa: Via Bergamo, 7/b
 Tel. +39 0374 362680 - Fax +39 0374 362280

