

# CULTIFLEX



Combinato Cultiflex CTFI T

## Cultiflex CTFI T

Versione Semiportata  
Larghezza di lavoro da 4.00 m a 6.00 m  
Larghezza di trasporto 2.55 m  
Ripiegamento in due sezioni per il trasporto

Attrezzo innovativo per la preparazione di precisione del letto di semina.  
Cantiere di lavoro composto da diversi elementi per meglio adattarsi alle varie tipologie di terreno.  
Disponibile sia in versione portata a sollevatore che semiportata.  
Ripieghevole idraulicamente per ridurre l'ingombro in fase di trasporto.

Particolare degli elementi lavoranti

Molla Flex 32x12



Doppio rullo posteriore



**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE S.r.l.

## EQUIPAGGIAMENTO VERSIONE SEMIPIORTATA

- Attacco ai bracci sollevatore
- Coppia vomeri rompitraccia (a richiesta)
- Lama livellatrice anteriore
- Rullo anteriore a gabbia frantumatore livellatore diam. 520 mm a tubi
- Kit molle flex 32x12 tipo "diritto" o tipo "S" disposte su 4 file di lavoro, a profondità variabile meccanicamente (idraulico a richiesta)
- Rullo posteriore a gabbia frantumatore diam. 480 mm a piatti
- Rullo a gabbia finitore diam. 320 mm a piatti, con molle di contrasto
- Carrello trasporto stradale con movimentazione idraulica
- Fanaleria



## ACCESSORI OPZIONALI

- Movimentazione idraulica del gruppo molle
- Kit molle quadre 25x25 mm con vomere triangolare a coda di rondine
- Coppia vomeri rompitraccia
- Lama livellatrice posteriore
- Ruote maggiorate 400/60-15.5
- Kit per aggancio posteriore apparato seminate

Molla Q. 25x25

## MODELLI DISPONIBILI

Modello	L. Lavoro (m)	L. Trasporto (m)	Peso (Kg)	Potenza (HP)
CTFI 40T / 2	4,00	2,55	2640	150 / 170
CTFI 50T / 2	5,00	2,55	3210	170 / 190
CTFI 60T / 2	6,00	2,55	3850	190 / 240

## PUNTI DI FORZA E VANTAGGI

- Ingombro stradale 2.50 m
- Elevata velocità di avanzamento 7/12 km/h con un conseguente abbattimento dei costi di produzione (manodopera/gasolio/usura trattrice)
- Bassa potenza richiesta e notevole superficie lavorata
- Minor compattazione del terreno
- Profondità di lavoro fino a 20 cm
- Miglior ritenzione idrica del terreno
- Diminuzione del fenomeno dell'erosione
- Possibilità di applicazione di KIT apparato seminante

**ma/ag**  
MACCHINE AGRICOLE S.r.l.



26011 Casalbuttano (CR) ITALIA  
Via Giovanni Paolo II, 12  
Tel. +39 0374 362 680 Fax +39 0374 362 280  
[www.ma-ag.com](http://www.ma-ag.com) - [info@ma-ag.com](mailto:info@ma-ag.com)