# RIPUNTATORI AD ANCORE RIGIDE SEA

## Ripuntatori ad ancore rigide serie SEA. Larghezza di lavoro da 2 a 7 metri

La ditta ma/ag propone varie soluzioni di ripuntatori di profondità con possibilità di lavoro dai 40 ai 70 cm. La linea "SEA" si suddivide in macchine fisse con dispositivo di sicurezza o idropneumatiche (no stop).
La gamma è formata dai modelli SEA L, SEA M, SEA EVO, SEA NG, per le versioni portate al sollevatore con dimensioni di lavoro da 2 a 4 metri e dal modello SEA NEXT, macchina trainata con larghezza di lavoro dai 5 ai 7 metri e con una profondità di lavoro fino a 65 cm.

copia

# SEA L SUPER ESTIRPATORE AD ANCORE
## Serie Leggera

copyright 2018 ma-ag

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attrezzo portato al sollevatore adatto per dissodamento del terreno e per la minima lavorazione. Ideale per una fascia di potenza compresa tra i 70 e 140 CV (37-100 KW).
- Telaio costruito con tubolare in acciaio 100x100x8 mm e lamiere di collegamento, interamente saldato, per garantire la massima robustezza.
- Puntelli di stazionamento per macchina a ricovero.
- Numero di ancore variabile da 5 a 7 in funzione della larghezza di lavoro e della potenza disponibile. Le ancore sono disposte su 2 file di lavoro.
- Ancora in acciaio antisnervamento sp. 30 mm dotata di dispositivo di sicurezza mediante vite a stiramento. Vomere reversibile e protezione ancora antiusura, intercambiabili. È possibile montare sull'ancora coppia alette di esplosione.
- Coppia di ruote in gomma per la regolazione della profondità di lavoro (a richiesta).
- Posteriormente è possibile completare l'attrezzo con: rullo a spuntoni - doppio rullo spuntoni - con movimentazione manuale o idraulica (a richiesta).
- Altezza sotto telaio cm 65 - Profondità lavoro fino a cm 40.

**Versione base**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA L 20/5 B** | 5 | 2,00 | 2,00 | 70/90 | 590 |
| **SEA L 25/5 B** | 5 | 2,50 | 2,50 | 70/90 | 650 |
| **SEA L 25/7 B** | 7 | 2,50 | 2,50 | 90/110 | 780 |
| **SEA L 30/7 B** | 7 | 3,00 | 3,00 | 90/140 | 830 |

**Versione con rullo singolo a spuntoni - tubo diam. 140 mm – regolazione manuale**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA L 20/5 RS** | 5 | 2,00 | 2,00 | 70/90 | 750 |
| **SEA L 25/5 RS** | 5 | 2,50 | 2,50 | 70/90 | 820 |
| **SEA L 25/7 RS** | 7 | 2,50 | 2,50 | 90/110 | 890 |
| **SEA L 30/7 RS** | 7 | 3,00 | 3,00 | 90/140 | 1050 |

**Versione con doppio rullo a spuntoni tubo diam. 140 mm - regolazione manuale**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA L 20/5 RD** | 5 | 2,00 | 2,00 | 70/90 | 890 |
| **SEA L 25/5 RD** | 5 | 2,50 | 2,50 | 70/90 | 950 |
| **SEA L 25/7 RD** | 7 | 2,50 | 2,50 | 90/110 | 1080 |
| **SEA L 30/7 RD** | 7 | 3,00 | 3,00 | 120/140 | 1180 |

**Versione con dischiera posteriore diam. 560X4,5 mm – regolazione manuale**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA L 20/5 DIS** | 5 | 2,00 | 2,00 | 70/90 | 1070 |
| **SEA L 25/5 DIS** | 5 | 2,50 | 2,50 | 70/90 | 1150 |
| **SEA L 25/7 DIS** | 7 | 2,50 | 2,50 | 90/110 | 1280 |
| **SEA L 30/7 DIS** | 7 | 3,00 | 3,00 | 120/140 | 1390 |

## ACCESSORI

| COD. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **ACSEA01** | Coppia ruote in gomma regolazione profondità |
| **ACSEA02** | Esplosore con alette (cad.) |
| **ACSEA03** | KIT Regolazione idraulica Rullo posteriore |
| **ACSEA04** | Kit bandelle laterali di contenimento |

Copyright © 2018 ma/ag

# SEA SUPER ESTIRPATORE AD ANCORE
## Serie Media

Copyright © 2018 ma/ag

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attrezzo portato al sollevatore adatto per dissodamento del terreno e per la minima lavorazione. Ideale per una fascia di potenza compresa tra i 70 e 160 CV.
- Telaio costruito con tubolare in acciaio 100x100x10 mm e lamiere di collegamento, interamente saldato, per garantire la massima robustezza.
- Puntelli di stazionamento per macchina a ricovero.
- Numero di ancore variabile da 5 a 9 in funzione della larghezza di lavoro e della potenza disponibile. Le ancore sono disposte su 2 o 3 file di lavoro in funzione del numero e del modello.
- Ancora in acciaio antisnervamento sp. 30 mm dotata di dispositivo di sicurezza mediante vite a stiramento. Vomere reversibile e protezione ancora antiusura, intercambiabili. È possibile montare sull'ancora coppia alette di esplosione.
- Coppia di ruote in gomma per la regolazione della profondità di lavoro (a richiesta).
- Posteriormente è possibile completare l'attrezzo con: rullo a spuntoni - doppio rullo spuntoni - dischiera posteriore con movimentazione manuale o idraulica (a richiesta).
- Altezza sotto telaio com 75 - Profondità lavoro fino a cm 45.

**Versione base**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA 25 / 5 B** | 5 | 2,50 | 2,50 | 70/90 | 790 |
| **SEA 25 / 7 B** | 7 | 2,50 | 2,50 | 90/110 | 890 |
| **SEA 30 / 7 B** | 7 | 3,00 | 3,00 | 120/140 | 1100 |
| **SEA 30 / 9 B** | 9 | 3,00 | 3,00 | 140/160 | 1200 |

**Versione con rullo singolo a spuntoni, tubo diam. 220 mm, regolazione manuale**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA 25 / 5 RS** | 5 | 2,50 | 2,50 | 70/90 | 1190 |
| **SEA 25 / 7 RS** | 7 | 2,50 | 2,50 | 90/110 | 1290 |
| **SEA 30 / 7 RS** | 7 | 3,00 | 3,00 | 120/140 | 1600 |
| **SEA 30 / 9 RS** | 9 | 3,00 | 3,00 | 140/160 | 1700 |

**Versione con doppio rullo a spuntoni, tubo diam. 220 mm, regolazione manuale**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA 25 / 5 RD** | 5 | 2,50 | 2,50 | 70/90 | 1500 |
| **SEA 25 / 7 RD** | 7 | 2,50 | 2,50 | 90/110 | 1600 |
| **SEA 30 / 7 RD** | 7 | 3,00 | 3,00 | 120/140 | 1770 |
| **SEA 30 / 9 RD** | 9 | 3,00 | 3,00 | 140/160 | 1870 |

**Versione con dischiera posteriore diam. 610x5 mm, regolazione manuale**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA 25 / 5 DIS** | 5 | 2,50 | 2,50 | 70/90 | 1810 |
| **SEA 25 / 7 DIS** | 7 | 2,50 | 2,50 | 90/110 | 1910 |
| **SEA 30 / 7 DIS** | 7 | 3,00 | 3,00 | 120/140 | 2030 |
| **SEA 30 / 9 DIS** | 9 | 3,00 | 3,00 | 140/160 | 2130 |

## ACCESSORI

| COD. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **ACSEAM01** | Coppia ruote in gomma regolazione profondità |
| **ACSEAM02** | Esplosore con alette (cad.) |
| **ACSEAM03** | KIT Regolazione idraulica Rullo e Dischiera posteriore |
| **ACSEAM04** | Kit bandelle laterali di contenimento |
| **ACSEAM05** | Protezione ancora con pinna (cad.) |

# SEA NG

# SUPER ESTIRPATORE AD ANCORE NEW GENERATION - Serie Pesante

Copyright © 2018 ma/ag

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attrezzo portato al sollevatore adatto per dissodamento del terreno e per la minima lavorazione. Adatto per potenze elevate.
- Telaio costruito con tubolare in acciaio 100x100x10 mm e lamiere di collegamento, modulare, regolabile, per garantire la massima flessibilità e robustezza.
- Numero di ancore variabile da 5 a 11 in funzione della larghezza di lavoro e della potenza disponibile. Le ancore sono disposte su 2 o 3 file di lavoro in funzione del numero e del modello.
- Ancora in acciaio antisnervamento sp. 35 mm dotata di dispositivo di sicurezza mediante vite a stiramento. Vomere reversibile e protezione ancora antiusura, intercambiabili. È possibile montare sull'ancora coppia alette di esplosione.
- Coppia di ruote in gomma per la regolazione della profondità di lavoro (a richiesta).
- Posteriormente è possibile completare l'attrezzo con: rullo singolo a spuntoni - rullo doppio a spuntoni - dischiera posteriore, tutti con movimentazione idraulica di serie.
- Altezza sotto telaio cm 92 - Profondità lavoro fino a cm 65.

**Versione base**

| MOD. | TELAIO | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEA NG 25/5 B** | FISSO | 5 | 2,50 | 2,50 | 150/190 | 1250 |
| **SEA NG 30/7 B** | FISSO | 7 | 3,00 | 3,00 | 190/220 | 1440 |
| **SEA NG 40/7 B** | FISSO | 7 | 4,00 | 4,00 | 220/260 | 1650 |
| **SEA NG 40/9 B** | FISSO | 9 | 4,00 | 4,00 | 260/300 | 1750 |
| **SEA NG 50/11 B** | FISSO | 11 | 5,00 | 5,00 | 300/350 | 2320 |
| **SEA NGI 40/7 B** | RIPIEG. IDR | 7 | 4,00 | 2,50 | 280/330 | 1970 |
| **SEA NGI 40/9 B** | RIPIEG. IDR | 9 | 4,00 | 2,50 | 280/330 | 2080 |

**Versione con rullo singolo a spuntoni tubo diam. 220 mm - regolazione idraulica**

| MOD. | TELAIO | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEA NG 25/5 RS** | FISSO | 5 | 2,50 | 2,50 | 150/190 | 1710 |
| **SEA NG 30/7 RS** | FISSO | 7 | 3,00 | 3,00 | 190/220 | 1910 |
| **SEA NG 40/7 RS** | FISSO | 7 | 4,00 | 4,00 | 220/260 | 2510 |
| **SEA NG 40/9 RS** | FISSO | 9 | 4,00 | 4,00 | 260/300 | 2620 |
| **SEA NG 50/11 RS** | FISSO | 11 | 5,00 | 5,00 | 300/350 | 3300 |
| **SEA NGI 40/7 RS** | RIPIEG. IDR | 7 | 4,00 | 2,50 | 280/330 | 2810 |
| **SEA NGI 40/9 RS** | RIPIEG. IDR | 9 | 4,00 | 2,50 | 280/330 | 2970 |

**Versione con doppio rullo a spuntoni tubo diam. 220 mm - regolazione idraulica**

| MOD. | TELAIO | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEA NG 25/5 RD** | FISSO | 5 | 2,50 | 2,50 | 150/190 | 1950 |
| **SEA NG 30/7 RD** | FISSO | 7 | 3,00 | 3,00 | 190/220 | 2190 |
| **SEA NG 40/7 RD** | FISSO | 7 | 4,00 | 4,00 | 220/260 | 2820 |
| **SEA NG 40/9 RD** | FISSO | 9 | 4,00 | 4,00 | 260/300 | 3180 |
| **SEA NG 50/11 RD** | FISSO | 11 | 5,00 | 5,00 | 300/350 | 3640 |
| **SEA NGI 40/7 RD** | RIPIEG. IDR | 7 | 4,00 | 2,50 | 280/330 | 3210 |
| **SEA NGI 40/9 RD** | RIPIEG. IDR | 9 | 4,00 | 2,50 | 280/330 | 3370 |

**Versione con dischiera posteriore diam. 610 mm - regolazione idraulica**

| MOD. | TELAIO | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEA NG 25/5 DIS** | FISSO | 5 | 2,50 | 2,50 | 150/190 | 2150 |
| **SEA NG 30/7 DIS** | FISSO | 7 | 3,00 | 3,00 | 190/220 | 2450 |
| **SEA NG 40/7 DIS** | FISSO | 7 | 4,00 | 4,00 | 220/260 | 3050 |
| **SEA NG 40/9 DIS** | FISSO | 9 | 4,00 | 4,00 | 260/300 | 3130 |
| **SEA NG 50/11 DIS** | FISSO | 11 | 5,00 | 4,00 | 300/350 | 3870 |
| **SEA NGI 40/7 DIS** | RIPIEG. IDR | 7 | 4,00 | 4,00 | 280/330 | 3320 |
| **SEA NGI 40/9 DIS** | RIPIEG. IDR | 9 | 4,00 | 4,00 | 280/330 | 3470 |

## ACCESSORI

| COD. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **ACSEANG01** | Coppia ruote in gomma regolazione profondità |
| **ACSEANG02** | Esplosore con alette (cad.) |
| **ACSEANG04** | Kit bandelle laterali di contenimento |
| **ACSEANG05** | Protezione ancora con pinna (cad.) |
| **ACSEANG06** | Vomere con riporto al tungsteno (cad.) |

Copyright © 2018 ma-ag

# SEA IDR M

# SUPER ESTIRPATORE AD ANCORE IDROPNEUMATICO - Serie Media

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attrezzo portato al sollevatore adatto per dissodamento del terreno e per la minima lavorazione. Ideale per una fascia di potenza compresa tra i 70 e 160 CV.
- Telaio costruito con tubolare in acciaio 100x100x10 mm e lamiere di collegamento, interamente saldato, per garantire la mas- sima robustezza.
- Puntelli di stazionamento per macchina a ricovero.
- Numero di ancore variabile da 5 a 9 in funzione della larghezza di lavoro e della potenza disponibile. Le ancore sono disposte su 2 o 3 file di lavoro in funzione del numero e del modello.
- Ancora in acciaio antisnervamento sp. 30 mm dotata di dispositivo di sicurezza IDROPNEUMATICO. Vomere reversibile e protezione ancora antiusura, intercambiabili. Coppia alette esplosori sull'ancora.
- Coppia di ruote in gomma per la regolazione della profondità di lavoro (a richiesta).
- Posteriormente è possibile completare l'attrezzo con: rullo a spuntoni - doppio rullo spuntoni - dischiera posteriore con movimentazione manuale o idraulica (a richiesta).
- Altezza sotto telaio cm 75 - Profondità lavoro fino a cm 45.

**Versione base**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA IDR 25/5 B** | 5 | 2,50 | 2,50 | 70/90 | 1390 |
| **SEA IDR 30/7 B** | 7 | 3,00 | 3,00 | 90/130 | 1860 |
| **SEA IDR 40/9 B** | 9 | 4,00 | 4,00 | 130/180 | 2450 |

**Versione con rullo singolo a spuntoni - tubo diam. 220 mm - regolazione manuale**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA IDR 25/5 RS** | 5 | 2,50 | 2,50 | 70/90 | 1790 |
| **SEA IDR 30/7 RS** | 7 | 3,00 | 3,00 | 90/130 | 2360 |
| **SEA IDR 40/9 RS** | 9 | 4,00 | 4,00 | 130/180 | 3110 |

copyright © 2018 ma/ag

**Versione con doppio rullo a spuntoni - tubo diam. 220 mm - regolazione manuale**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA IDR 25/5 RD** | 5 | 2,50 | 2,50 | 70/90 | 2180 |
| **SEA IDR 30/7 RD** | 7 | 3,00 | 3,00 | 90/130 | 2740 |
| **SEA IDR 40/9 RD** | 9 | 4,00 | 4,00 | 130/180 | 3510 |

**Versione con dischiera posteriore diam. 610x5 mm - regolazione manuale**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA IDR 25/5 DIS** | 5 | 2,50 | 2,50 | 70/90 | 2410 |
| **SEA IDR 30/7 DIS** | 7 | 3,00 | 3,00 | 90/130 | 2990 |
| **SEA IDR 40/9 DIS** | 9 | 4,00 | 4,00 | 130/180 | 3650 |

## ACCESSORI

| COD. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **ACSEAMIDR01** | Coppia ruote in gomma regolazione profondità |
| **ACSEAMIDR02** | Esplosore con alette (cad.) |
| **ACSEAMIDR03** | KIT Regolazione idraulica Rullo e Dischiera posteriore |
| **ACSEAMIDR04** | Kit bandelle laterali di contenimento |
| **ACSEAMIDR05** | Protezione ancora con pinna (cad.) |

# SEA NG IDR

# SUPER ESTIRPATORE AD ANCORE IDROPNEUMATICO NEW GENERATION
## Serie Pesante

Copyright © 2018 ma/ag

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attrezzo portato al sollevatore adatto per dissodamento del terreno e per la minima lavorazione. Adatto per potenze elevate.
- Telaio costruito con tubolare in acciaio 100x100x10 mm e lamiere di collegamento, modulare, regolabile,, per garantire la massima robustezza.
- Numero di ancore variabile da 5 a 11 in funzione della larghezza di lavoro e della potenza disponibile. Le ancore sono disposte su 2 o 3 file di lavoro in funzione del numero e del modello.
- Ancora in acciaio antisnervamento sp. 35 mm dotata di dispositivo di sicurezza IDROPNEUMATICO. Vomere reversibile e protezione ancora antiusura, intercambiabili. Coppia alette esplosori sull'ancora.
- Coppia di ruote in gomma per la regolazione della profondità di lavoro (a richiesta).
- Posteriormente è possibile completare l'attrezzo con: rullo a spuntoni - rullo doppio a spuntoni - dischiera posteriore, tutti con movimentazione idraulica di serie.
- Altezza sotto telaio cm 92 - Profondità lavoro fino a cm 65.

**Versione base**

| MOD. | TELAIO | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEA NG IDR 25/5 B** | FISSO | 5 | 2,50 | 2,50 | 150/190 | 1770 |
| **SEA NG IDR 30/7 B** | FISSO | 7 | 3,00 | 3,00 | 190/220 | 2160 |
| **SEA NG IDR 40/9 B** | FISSO | 9 | 4,00 | 4,00 | 260/300 | 2810 |

**Versione con rullo singolo a spuntoni tubo diam. 220 mm - regolazione idraulica**

| MOD. | TELAIO | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEA NG IDR 25/5 RS** | FISSO | 5 | 2,50 | 2,50 | 150/190 | 2230 |
| **SEA NG IDR 30/7 RS** | FISSO | 7 | 3,00 | 3,00 | 190/220 | 2640 |
| **SEA NG IDR 40/9 RS** | FISSO | 9 | 4,00 | 4,00 | 260/300 | 3670 |

**Versione con doppio rullo a spuntoni tubo diam. 220 mm - regolazione idraulica**

| MOD. | TELAIO | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEA NG IDR 25/5 RD** | FISSO | 5 | 2,50 | 2,50 | 150/190 | 2550 |
| **SEA NG IDR 30/7 RD** | FISSO | 7 | 3,00 | 3,00 | 190/220 | 3010 |
| **SEA NG IDR 40/9 RD** | FISSO | 9 | 4,00 | 4,00 | 260/300 | 3930 |

**Versione con dischiera posteriore diam. 610x5 mm - regolazione idraulica**

| MOD. | TELAIO | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEA NG IDR 25/5 DIS** | FISSO | 5 | 2,50 | 2,50 | 150/190 | 2670 |
| **SEA NG IDR 30/7 DIS** | FISSO | 7 | 3,00 | 3,00 | 190/220 | 3170 |
| **SEA NG IDR 40/9 DIS** | FISSO | 9 | 4,00 | 4,00 | 260/300 | 4210 |

## ACCESSORI

| COD. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **ACSEANGIDR01** | Coppia ruote in gomma regolazione profondità |
| **ACSEANGIDR02** | Esplosore con alette (cad.) |
| **ACSEANGIDR04** | Kit bandelle laterali di contenimento |
| **ACSEANGIDR05** | Protezione ancora con pinna (cad.) |
| **ACSEANGIDR06** | Vomere con riporto al tungsteno (cad.) |

# SEA EVO

# SUPER ESTIRPATORE AD ANCORE EVO

## Telaio ripieghevole in 2 sezioni

copyright © 2018 ma-ag

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attrezzo portato al sollevatore ripieghevole idraulico in 2 sezioni.
- Telaio costruito con tubolare in acciaio 100x100x10 mm e lamiere di collegamento.
- Numero di ancore variabile da 9 a 15 disposte su 2 file in funzione della larghezza di lavoro e della potenza disponibile.
- Ancora in acciaio antisnervamento sp. 30 mm dotata di dispositivo di sicurezza mediante vite a stiramento. Vomere reversibile e protezione ancora antiusura, intercambiabili. È possibile montare sull'ancora coppia alette di esplosione.
- Rullo doppio a spuntoni con regolazione idraulica.
- Altezza sotto telaio com 75 - Profondità lavoro fino a cm 45.

**Versione pieghevole idraulico in 2 sezioni con rullo doppio a spuntoni con regolazione idraulica**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA EVO 40/9 RD** | 9 | 4,00 | 2,55 | 250/300 | 2510 |
| **SEA EVO 50/13 RD** | 13 | 5,00 | 2,55 | 300/350 | 3180 |

**Versione IDROPNEUMATICA pieghevole idraulico in 2 sezioni con rullo doppio a spuntoni con regolazione idraulica**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA EVO IDR 40/9 RD** | 9 | 4,00 | 2,55 | 250/300 | 3540 |
| **SEA EVO IDR 50/13 RD** | 13 | 5,00 | 2,55 | 300/350 | 4530 |

### ACCESSORI

| COD. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **ACSEAEV001** | Coppia ruote in gomma regolazione profondità |
| **ACSEAEV002** | Esplosore con alette (cad.) |
| **ACSEAEV004** | Kit bandelle laterali di contenimento |
| **ACSEAEV005** | Protezione ancora con pinna (cad.) |

# SEA NXT

# SUPER ESTIRPATORE AD ANCORE TRAINATO

## Telaio ripieghevole in 2 sezioni

Copyright © 2018 ma-ag

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Attrezzo trainato, ideale per frantumare il terreno.
- Numero di ancore variabile da 11 a 17 in funzione della larghezza di lavoro e della potenza disponibile. Le ancore sono divise su due file di lavoro, a loro volta divise in ulteriori due file.
- Ancora in acciaio antisnervamento sp.35 mm dotata di dispositivo di sicurezza mediante vite a stiramento. Vomere reversibile e protezione antiusura, intercambiabili. È possibile montare sull'ancora coppia alette di esplosione.
- Ruote trasporto centrali
- Doppia coppia di ruote in gomma, per la regolazione idraulica della profondità di lavoro
- Posteriormente l'attrezzo di standard è completato con doppio rullo a spuntoni 272X8 mm – con movimentazione idraulica
- Altezza sotto telaio cm 92 – profondità di lavoro fino a cm.65

**Versione con doppio rullo a spuntoni**

| MOD. | N. ANCORE | L. LAVORO | L. TRASPORTO | CV | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEA NXT 40/11** | 11 | 4,70 | 3,00 | 350 | 8.400 |
| **SEA NXT 50/13** | 13 | 5,80 | 3,00 | 400 | 9.100 |
| **SEA NXT 60/15** | 15 | 6,70 | 3,00 | 500 | 10.200 |
| **SEA NXT 70/17** | 17 | 7,70 | 3,00 | 600 | 11.800 |

NB: la distanza di lavoro è da considerarsi, come larghezza di lavoro del rullo posteriore.

### ACCESSORI

| COD. | DESCRIZIONE |
|---|---|
| **ACSEANXT02** | Esplosore con alette (cad.) |
| **ACSEANXT04** | Kit bandelle laterali di contenimento |
| **ACSEANXT05** | Protezione ancora con pinna (cad.) |
| **ACSEANXT06** | Vomere con riporto al tungsteno (cad.) |

# NOTE

copyright © 2018 ma-ag